AQUA Ring

ΥΠΈΡΥΘΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΉΣ ΚΊΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΉΣ.

- Πλήρως ψηφιακή ανίχνευση με φακό 360°.
- Ψηφιακή αντιστάθμιση θερμοκρασίας και δυνατότητα pre–alarm.



ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Ανίχνευση ταχύτητας στόχου	0,3...3 m/s
Διαστάσεις κουτιού	ø97 x 29 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-30...+55 °C
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης	od 2,2Προς4,5 m
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	10 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	12 mA
Βάρος	60 g
Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση)	40 mA / 16 V DC
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Χρόνος σήμανσης Συναγερμού	2 s
Κάλυψη χώρου: όταν τοποθετείται σε ύψος 2,4 m	36 m²
Κάλυψη χώρου: όταν τοποθετείται σε ύψος 3,7 μ.	80 m²

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.