Megafonía y Audio / Altavoces

DSPPA-DSP1130

DSPPA



Características

- Bocina exponencial exterior
- Sistema 100V y 8?
- Potencia nominal 30W
- Selector de potencia
- 10W / 15W / 30W para 100V
- 20W para baja impedancia 8?
- Driver de compresión
- Sensibilidad 102dB (1W/1m)
- SPL máximo 117dB
- Difusor formato exponencial
- Respuesta 310Hz ~ 5kHz
- Directividad horizontal amplia
- Directividad vertical controlada
- Protección IP66
- Bocina ABS resistente UV
- Soporte acero inoxidable
- Instalación mural orientable
- Aplicación exterior de largo alcance

Especificaciones

Marca	DSPPA
Modelo	DSP1130
Gama	Instalación
Tipo de producto	Bocina exponencial optimizada para mensajes de voz
Aplicación	Megafonía exterior, avisos y comunicación pública
Tecnología	Pasivo cableado
Tipo de línea	Línea 100V y Baja impedancia 8?
Potencia	30W / 15W / 10W mediante selector de potencia / 30W @ 8?
Tipo de transductor	Driver de compresión para bocina exponencial
Sensibilidad y SPL	102 dB (1W/1m) / 117 dB SPL máximo
Respuesta en frecuencia	310 Hz ~ 5 kHz
Cobertura	Aproximación horizontal 100° / Aproximación vertical 60°
Tipo de conector	Selector multitoma 100V y conexión 8?
Certificaciones especiales	Certificaciones estándar
Resistencia ambiental	IP66 exterior / -20 °C ~ +40 °C / Humedad 45% ~ 85%
Instalación	Montaje mural mediante soporte orientable de acero Altura recomendada entre 4 y 6 m Separación entre bocinas de 15 a 25 m
Material	Bocina ABS de alta resistencia + soporte de acero inoxidable
Color	Blanco
Dimensiones	285 × 205 × 280 mm
Peso	2,1 kg
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ +40 °C